

RPC-1500I

基于Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151 处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4内存
- ◆ 1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI,
- ◆ 2*LAN, 6*USB3.0, 6*COM
- ◆ 2*PCIe x16, 3*PCIe x1, 2*PCI



产品规格:

型号	RPC-1500I
CPU	支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器
芯片组	Intel Q370/H310
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM内存插槽,支持DDR4 2400/2666MHz, 单条最大支持32GB,整板最高可达128GB
存储	6*SATA 3.0
显示接口	1*VGA,1*DVI,1*HDMI,VGA最高分辨率为1920x1200,DVI最高分辨率为2560x1600,HDMI最高分辨率为4096x2304,
网络	2*LAN,Intel I211, 10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	6*USB3.0
音频	2*Line out,2*Mic in,1*_SPDIFQ,1*CD_IN,1*Line in
COM口	2*RS232,1*RS232/RS422/RS485
I/O接口	PS/2 鼠标键盘,,8*GPIO,1*CPUFAN (支持调速) ,1*SYSFAN,LPT 1*2X1OPin 2.0mm间距筒牛
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7,Windows 8,Windows 10,Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C,存储温度:-40°C ~ 85°C,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	500.7mmx483mmx43.8mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	ATX-6991
散热方式	主动
安装方式	标准可上架

尺寸图:



接口概览:

